

Palan électrique à chaîne



Prêt à l'emploi avec une hauteur de levage de 6m

Autres hauteurs de levage : sur demande

- Capacité de charge 250 – 1000kg / brins de chaîne 1-2 / suspension crochet
- Classe d'utilisation FEM 2m / Facteur de marche 40% 1-brin, 26.6% 2-brins, / Indice de protection ascenseur IP54
- Moteur de levage 230V 1ph.

- Commande par contacteur 24V / Arrêt d'urgence incl.
- Limitation de la surcharge avec accouplement à friction
- Fiche incluse / Longueur du câble de commande 5m
- Interrupteur de fin de course haut/bas / bac à chaîne incl.

Spécifications

Type	Charge utile kg	Brins	Hauteur de levage m	Vitesse levée m/min	Prix CHF Crochet
SHH-M-TC1-250-1-6	250	1	6	7/1.8	1930
SHH-M-TC1-500-2-6	500	2	6	3.5/0.9	2110
SHH-M-TC2-500-1-6	500	1	6	7/1.8	2220
SHH-M-TC2-1000-2-6	2000	2	6	3.5/0.9	2580

Options

Chariot à pousser LHTP-B pour	Largeur profil mm	Prix CHF
SHH-M-TC1-250-1	50-152	150
SHH-M-TC2-500-2	54-203	220
SHH-TC2-500-1	54-203	220
SHH-M-TC2-1000-2	64-203	275



Type	Prix CHF
Télécommande à radio branché	1080

Dessins cotés et dimensions

Type	Moteur kW	Poid kg avec crochet (dm levée)	Hauteur mm	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D	Dimension E	Dimension G	Dimension J	Dimension K	Dimension I
SHH-M-TC1-250-1	0.35	30	424	114	123	211	195	18	20	444	23	292
SHH-M-TC2-500-2	0.35	32	498	128	109	211	195	18	22	446	27	292
SHH-TC2-500-1	0.70	40	476	116	162	233	184	20	22	539	27	345
SHH-M-TC2-1000-2	0.70	48	597	131	147	233	184	20	25	553	31	345

Chariot à pousser LHTP-B pour	Largeur profil mm	Prix CHF
SHH-M-TC1-250-1	50-152	150
SHH-M-TC2-500-2	54-203	220
SHH-TC2-500-1	54-203	220
SHH-M-TC2-1000-2	64-203	275