

COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

TW

Equilibreur



- Force de traction constante
- Carter fermé en fonte aluminium

TW 9-70 avec dispositif antichute en cas de rupture du ressort et avec blocage du tambour pour changement d'outils

Autres modèles sur demande, p.ex. avec câble longue jusqu'à 3 m

Spécifications

Type	Plage de charge kg	Prix CHF	Câble m	câble ø mm	Poids kg
TW-00	0.5-1.5	65	0,5	2,0	0,2
TW-0	0.5-1.5	98	1,0	3,0	0,5
TW-3	1.0-3.0	148	1,3	3,0	1,4
TW-5	2.5-5.0	155	1,3	3,0	1,5
TW-9	4.5-9.0	435	1,3	4,0	3,4
TW-15	9.0-15.0	450	1,3	4,0	3,8
TW-22	15-22	670	1,5	4,76	7,2
TW-30	22-30	695	1,5	4,76	7,6
TW-40	30-40	915	1,5	4,76	9,8
TW-50	40-50	930	1,5	4,76	10,4
TW-60	50-60	950	1,5	4,76	11,6
TW-70	60-70	980	1,5	4,76	11,8

Dessins cotés et dimensions

Type	A	B	C
TW-00	152-652	100	100
TW-0	227-1227	128	47
TW-3	290-1590	148	69
TW-5	290-1590	148	69
TW-9	340-1640	174	136
TW-15	340-1640	174	136
TW-22	428-1928	218	158

Type			
TW-30	428-1928	218	158
TW-40	428-1928	220	199
TW-50	428-1928	220	199
TW-60	428-1928	220	199
TW-70	428-1928	220	199