

CO-RS-03

## Elingues rondes jaunes 3 tonnes



- selon la norme EN 1492-2
- facteur de sécurité 7:1
- matériau polyester (PES)
- avec bande de capacité
- étiquette cousue avec film de protection supplémentaire

- 2 couches avec œillets renforcés

## Spécifications

| Type         | Capacité de charge kg | Circonférence m | Prix CHF |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------|
| CO-RS-030001 | 3000                  | 1,0             | 13       |
| CO-RS-030002 | 3000                  | 2,0             | 20       |
| CO-RS-030003 | 3000                  | 3,0             | 26       |
| CO-RS-030004 | 3000                  | 4,0             | 28       |
| CO-RS-030005 | 3000                  | 5,0             | 34       |
| CO-RS-030006 | 3000                  | 6,0             | 38       |
| CO-RS-030008 | 3000                  | 8,0             | 59       |
| CO-RS-030010 | 3000                  | 10,0            | 72       |
| CO-RS-030012 | 3000                  | 12,0            | 83       |
| CO-RS-030016 | 3000                  | 16,0            | 98       |

## Dessins cotés et dimensions

| Type     | direct kg | ceinturé kg | retourné kg | retourné kg 7-45 | retourné kg 45-60 | Largeur de bande mm | Couleur |
|----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|---------|
| CO-RS-03 | 3000      | 2400        | 6000        | 4200             | 3000              | 60                  | gelb    |

| direkt / unique                                                                     | geschnürt / lacé                                                                    | umgelegt / remplaçant                                                               | umgelegt / remplaçant                                                               | umgelegt / remplaçant                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ton                                                                                 | ton                                                                                 | ton                                                                                 | ton                                                                                 | ton                                                                                  |
|  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7-45°                                                                               | 45-60°                                                                               |