

Poulie pour câble





Poulie pour câble C-39K

- Acier tourné
- avec un roulement à billes 6203ZZ

Pour traction de câble rectangulaire à l'axe
Les forces indiquées se basent à cette disposition

Spécifications

Type	Diamètre mm	Diamètre câble max. mm	Charge utile kg FEM 1Bm/M3	Charge utile kg FEM 1Am/M4	Charge utile kg FEM 2m/M5	Poids kg	Prix CHF
C-39K-60	60	6	700	560	450	0,18	29
C-39K-80	80	6	700	560	450	0,36	32
C-39K-90	90	6	700	560	450	0,47	37
C-39K-100	100	6	700	560	450	0,63	40
C-39K-120	120	6	700	560	450	0,93	48

Type Douille	Prix CHF 1+1
BT15	2.80
BT17	3.20
BT22	3.50

Dessins cotés et dimensions

Type	Dimension A	Dimension E	Dimension F	Dimension G
C-39K-60	47	13	17	12
C-39K-80	66	13	17	12
C-39K-90	76	13	17	12
C-39K-100	86	13	17	12
C-39K-120	106	13	17	12

Type Douille	Dimension B	Dimension C2	Dimension F2
BT15	23	15	15
BT17	24	17	12
BT22	24	22	12

