

Poulie pour câble



Poulie pour câble P-ROK / P-LDK

- Polyamide noir
- P-ROK avec un roulement à billes 6201
- P-LDK avec un roulement à billes 6206
- P-LDK-200 avec 2 roulements à billes 6007
- Roulement à billes fermé

Spécifications

	Diamètre mm	Diamètre câble max. mm	Charge utile kg FEM 1Bm/M3	Poids kg	Prix CHF
P-ROK-80	80	6	50	0,08	15
P-ROK-90	90	6	90	0,09	16
P-ROK-100	100	6	100	0,10	19
P-ROK-120	140	6	140	0,14	22

Type	Diamètre mm	Diamètre câble max. mm	Charge utile kg FEM 1Bm/M3	Poids kg	Prix CHF
P-LDK-140	140	6	500	0,40	98
P-LDK-165	165	7	600	0,50	110
P-LDK-200	200	8	800	0,80	145

Dessins cotés et dimensions

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension E	Dimension F
P-ROK-80	66	40	15	14	12
P-ROK-90	76	40	15	14	12
P-ROK-100	86	40	15	14	12
P-ROK-120	106	40	20	17	12

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension E	Dimension F
P-LDK-140	120	73	24	22	30
P-LDK-165	140	76	27	24	30
P-LDK-200	160	89	34	27	35

