

Treuil d'applique





– Protégées anticorrosion, compact et léger, silencieux

- Construction en acier, tambour en matière plastique
- Poignée de la manivelle rabattable
- Multipositions d'enroulement du câble possible
- Frein automatique

HAWV: galvanisé

HAWE INOX: inoxydable, seulement montage murale

HAKV: galvanisé

HAKE INOX: inoxydable, montage d'applique

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Charge de levage kg première couche de câble	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Manivelle Force kg	Poids kg
HAWV-300	200	300	450	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAWV-500	340	500	540	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0
HAKV-300	200	300	485	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAKV-500	340	500	570	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0
HAKE-300 INOX	200	300	925	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAKE-500 INOX	340	500	1045	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0
HAWE-300 INOX	200	300	890	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAWE-500 INOX	340	500	1010	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0

Options

Option	Prix CHF
Abnehmbare Kurbel	54

Dessins cotés et dimensions

