

Treuil d'applique à vis sans fin







Construction robuste en acier

- Avec roulements à aiguilles
- Charge utile 250 kg à 5 ton
- Exécutions divers sur demande

Spécifications

type	Exécution	Prix CHF	Lot kg dernière couche	Charge kg première couche	Diamètre câble ø mm	capacité max. câble par compartiment m	max. couche par compartiment	Levée par tour de manivelle mm	Poid kg
WW-250-GR/D	laqué	690	95	250	5	97	11	17	13
WW-250-GR/2D	laqué, flasque centrale	910	2 x 48	2 x 125	4	49	14	17	13,5
WW-250-GR/GD	laqué, tambour rainuré	1050	95	250	5	97	11	17	13
WW-250-EV/D	galvanisé	780	95	250	5	97	11	17	13
WW-250-EV/2D	galvanisé, flasque centrale	1010	2 x 48	2 x 125	4	49	14	17	13,5

type	Exécution	Prix CHF	Lot kg dernière couche	Charge kg première couche	Diamètre câble ø mm	capacité max. câble par compartiment m	max. couche par compartiment	Levée par tour de manivelle mm	Poid kg
WW-500-GR/D	laqué	990	239	500	6	77	9	20	16
WW-500-GR/2D	laqué, flasque centrale	1250	2 x 120	2 x 250	5	48	12	20	16,5
WW-500-GR/GD	laqué, tambour rainuré	1390	239	500	6	77	9	20	16
WW-500-EV/D	galvanisé	1140	239	500	6	77	9	20	16
WW-500-EV/2D	galvanisé, flasque centrale	1390	2 x 120	2 x 250	5	48	12	20	16,5

type	Exécution	Prix CHF	Lot kg dernière couche	Charge kg première couche	Diamètre câble ø mm	capacité max. câble par compartiment m	max. couche par compartiment	Levée par tour de manivelle mm	Poid kg
WW-1000-GR/D	laqué	1290	542	1000	9	55	7	13	29
WW-1000-GR/2D	laqué, flasque centrale	1550	2 x 271	2 x 500	6	72	12	13	27,5
WW-1000-GR/GD	laqué, tambour rainuré	1690	542	1000	9	55	7	13	29
WW-1000-EV/D	galvanisé	1495	542	1000	9	55	7	13	29

type	Exécution	Prix CHF	Lot kg dernière couche	Charge kg première couche	Diamètre câble ø mm	capacité max. câble par compartiment m	max. couche par compartiment	Levée par tour de manivelle mm	Poid kg
WW-1000-EV/2D	galvanisé, flasque centrale	1770	2 x 271	2 x 500	6	72	12	13	27,5

type	Exécution	Prix CHF	Lot kg dernière couche	Charge kg première couche	Diamètre câble ø mm	capacité max. câble par compartiment m	max. couche par compartiment	Levée par tour de manivelle mm	Poid kg
WW-1500-GR/D	laqué	1720	845	1500	10	42	6	9	28
WW-1500-GR/2D	laqué, flasque centrale	2030	2 x 375	2 x 750	9	26	7	9	28,5
WW-1500-GR/GD	laqué, tambour rainuré	2180	845	1500	10	42	6	9	28
WW-1500-EV/D	galvanisé	1990	845	1500	10	42	6	9	28
WW-1500-EV/2D	galvanisé, flasque centrale	2300	2 x 375	2 x 750	9	26	7	9	28,5