

Treuil pour voitures 12/24 VDC



- Engrenage planétaire, frein automatique
- 12 V ou 24 V courant continu (pour accumulateur)
- Commande par contacteurs
- Débrayable pour déroulement libre
- Crochet avec linguet de sécurité, poulie de renvoi

- Standard avec boîte de commande câble 1.5 m

Spécifications

Type	Exécution	Force de traction kg première couche	Force de traction kg dernière couche	Prix CHF avec corde	Vitesse sans charge m/min	Vitesse 100% charge m/min	Capacité de câble ø mm	Sellaufnahme ø m	Prise en charge du câble Couches	Moteur sans charge Amp.	Moteur 100% charge Amp.	Puissance du moteur kW	Poids kg
DW9000-12	12 VDC	4090	2320	730	4	1,4	9,2	28	4	32	380	3,5	35
DW12000-12	12 VDC	5450	3040	890	4,6	1,7	11,0	28	4	65	520	5,0	48
DW9000-24	24 VDC	4090	2320	750	4,6	1,5	9,2	28	4	18	205	3,7	35
DW12000-24	24 VDC	5450	3040	930	4,6	1,7	11,0	28	4	35	260	5,0	48

Options

Option	Prix CHF
DW6000 – 12000 Funksteuerung	530

Dessins cotés et dimensions

Dimensions mm

Type	A	B	C	ø D	E	F	G	H	ø I
DW9000-12	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-12	583		236	72	186	114	254	218	M12
DW9000-24	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-24	583		236	72	186	114	254	218	M12