

Gewichtsausgleicher Balancer



- Zugkraft gleichbleibend
- Geschlossenes Gehäuse aus Aluminiumguss

TW 9-70 mit Fallsicherung bei Federbruch und Trommelsperre für Werkzeugwechsel
Weitere Typen auf Anfrage, z.B. mit längerem Seil bis 3 m

Spezifikationen

Typ	Lastbereich kg	Preis CHF	Seil m	Seil ø mm	Gewicht kg
TW-00	0.5–1.5	65	0,5	2,0	0,2
TW-0	0.5–1.5	98	1,0	3,0	0,5
TW-3	1.0–3.0	148	1,3	3,0	1,4
TW-5	2.5–5.0	155	1,3	3,0	1,5
TW-9	4.5–9.0	435	1,3	4,0	3,4
TW-15	9.0–15.0	450	1,3	4,0	3,8
TW-22	15–22	670	1,5	4,76	7,2
TW-30	22–30	695	1,5	4,76	7,6
TW-40	30–40	915	1,5	4,76	9,8
TW-50	40–50	930	1,5	4,76	10,4
TW-60	50–60	950	1,5	4,76	11,6
TW-70	60–70	980	1,5	4,76	11,8

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ			
	A	B	C
TW-00	152–652	100	100
TW-0	227–1227	128	47
TW-3	290–1590	148	69
TW-5	290–1590	148	69
TW-9	340–1640	174	136
TW-15	340–1640	174	136
TW-22	428–1928	218	158

Typ			
TW-30	428–1928	218	158
TW-40	428–1928	220	199
TW-50	428–1928	220	199
TW-60	428–1928	220	199
TW-70	428–1928	220	199