

Ösen-Verkürzungshaken





Ösen-Verkürzungshaken teilweise mit Sicherungsbolzen

- EN1677
- Güteklasse 8
- Nutzlasten 1,12 – 31,50 tonnen

Spezifikationen

Typ	Tragfähigkeit ton	Gewicht kg	Sicherungsbolzen	Preis CHF
YE-8-041-06	1,12	0,2	nein	17
YE-8-041-08	2,00	0,3	ja	20
YE-8-041-10	3,15	0,8	ja	32

Typ	Tragfähigkeit ton	Gewicht kg	Sicherungsbolzen	Preis CHF
YE-8-041-13	5,30	1,6	ja	45
YE-8-041-16	8,00	2,2	nein	98
YE-8-041-20	12,50	4,6	nein	175
YE-8-041-22	15,00	8,2	nein	345
YE-8-041-26	21,20	9,8	nein	620
YE-8-041-32	31,50	19,4	nein	1540

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung D	Abmessung E
YE-8-041-06	6	14	76	44	8
YE-8-041-08	10	17	89	50	11
YE-8-041-10	13	20	122	71	13
YE-8-041-13	16	26	158	96	17
YE-8-041-16	17	31	169	113	20
YE-8-041-20	23	38	219	143	25
YE-8-041-22	26	44	259	161	28
YE-8-041-26	32	44	298	171	30
YE-8-041-32	38	57	361	229	38

YE-8-041

