

Seilrollen





Seilrollen C-39K

- Stahl gedreht
- mit einem Kugellager 6203ZZ

Für Seilzug senkrecht zur Achse
Die Tragkraftangaben basieren auf dieser Vorgabe

Spezifikationen

Typ	Durchmesser mm	Seildurchmesser max. mm	Tragkraft kg FEM 1Bm/M3	Tragkraft kg FEM 1Am/M4	Tragkraft kg FEM 2m/M5	Gewicht kg	Preis CHF
-----	-------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------	--------------

Typ	Durchmesser mm	Seildurchmesser max. mm	Traggkraft kg FEM 1Bm/M3	Traggkraft kg FEM 1Am/M4	Traggkraft kg FEM 2m/M5	Gewicht kg	Preis CHF
C-39K-60	60	6	700	560	450	0,18	29
C-39K-80	80	6	700	560	450	0,36	32
C-39K-90	90	6	700	560	450	0,47	37
C-39K-100	100	6	700	560	450	0,63	40
C-39K-120	120	6	700	560	450	0,93	48

Typ Buchsen	Preis CHF 1+1
BT15	2.80
BT17	3.20
BT22	3.50

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ	Abmessung A	Abmessung E	Abmessung F	Abmessung G
C-39K-60	47	13	17	12
C-39K-80	66	13	17	12
C-39K-90	76	13	17	12
C-39K-100	86	13	17	12
C-39K-120	106	13	17	12

Typ Buchsen	Abmessung B	Abmessung C2	Abmessung F2
BT15	23	15	15
BT17	24	17	12
BT22	24	22	12

