

Wandwinde





- Korrosionsbeständig, kompakte Form, geräuscharm
- Stahlkonstruktion, Seiltrommel aus Kunststoff
- Kurbelgriff klappbar
- Richtungsunabhängiger Seilabgang
- Automatische Bremse

HAWV: galvanisch verzinkt

HAWE INOX: rostfrei, nur Wandmontage

HAKV: galvanisch verzinkt

HAKE INOX: rostfrei, Konsolenmontage

Spezifikationen

Typ	Hublast kg letzte Seillage	Hublast kg erste Seillage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
HAWV-300	200	300	450	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAWV-500	340	500	540	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0
HAKV-300	200	300	485	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAKV-500	340	500	570	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0
HAKE-300 INOX	200	300	925	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAKE-500 INOX	340	500	1045	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0
HAWE-300 INOX	200	300	890	4,0	29	1:3.1	65	12,0	5,0
HAWE-500 INOX	340	500	1010	5,0	22	1:4.5	46	13,0	5,0

Optionen

Option	Preis CHF
Abnehmbare Kurbel	54

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

